

Reiniging en Onderhoud

Kwaliteit houdt niet op bij het leggen.

U heeft voor kwaliteit »Made in Germany« gekozen. Dit reinigings- en onderhoudsboekje bevat alle belangrijke informatie, die voor het kwaliteitsbehoud gedurende lange tijd en een prachtig uiterlijk van uw vloer van betekenis is. In slechts korte tijd en met weinig moeite kunt u jarenlang plezier aan uw nieuwe MEISTER-vloer beleven.

MEISTER-producten zijn gebaseerd op zorgvuldig gekozen materialen, die door ervaren experts en met de modernste technologie tot kwaliteit »Made in Germany« werden verwerkt. Tot deze premium-kwaliteit behoort ook een gefundeerd advies en uitstekende service. Daarom zijn MEISTER-producten uitsluitend verkrijgbaar bij de gespecialiseerde vakhandel.



Alle MEISTER-vloeren zijn onderscheiden met de „Blauer Engel“.



Lid van de bond van Duitse kurkproducenten („Deutscher Kork-Verband e.V.“)



Lid van de bond van de Europese laminaatvloerfabricanten („Verband der Europäischen Laminatefußbodenhersteller e.V.“)



Lid van de federatie van de Europese parketindustrie („Föderation der Europäischen Parkett-Industrie“)

1. Kwaliteitsbehoud | Preventieve maatregelen

Een kamertemperatuur van ca. 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van ca. 50–60% dragen niet alleen bij tot uw persoonlijke welzijn, maar vormen tevens de basis voor een gezond binenklimaat. Met zo'n klimaat creëert u ook voor uw MEISTER-vloer optimale omstandigheden, omdat het net als iedere andere houtsoort op klimatologische voorwaarden reageert.

Een lage luchtvochtigheid met tegelijkertijd hoge temperaturen veroorzaakt krimp van het hout, de vloer droogt uit. Wanneer u consta-

teert dat de luchtvochtigheid in uw ruimtes continu lager is dan 50%, is het raadzaam om luchtbevochtigers te gebruiken (verdamper). Zo voorkomt u extreme uitdroging van uw MEISTER-vloer. Een zeer hoge luchtvochtigheid leidt, net als bij alle andere houtsoorten, tot een vochttopname, waardoor de vloer zowel in de lengte als dikte uit kan zetten.

Vuilvervorming:

Het meeste vuil wordt van buitenaf meegevoerd naar binnen en uitgelopen over de vloerbedekking. Daarom adviseren wij, bij de

entree altijd een voldoende grote schoonloopzone (bijv. een mat) te creëren. Bedenk dat vuil, zoals zand of kleine steentjes, op alle vloerbedekkingen het effect van schuurpapier heeft en dus tot vervelende krassen kan leiden. Daarom moeten stoel- en meubelpoten van vilt worden voorzien. Kantoorstoelen, rolcontainers enz. met wieltjes moeten van een zacht, genormeerd loopvlak zijn voorzien.

2. Eindreiniging

Bij pas geplaatste MEISTER-vloeren moet vóór gebruik een eindreiniging plaatsvinden om ontstane lijmresten en vuil tijdens de plaatsing volledig te verwijderen (zie punt 3 en 4).

Gebruik bij de eindreiniging voor **MEISTER laminaatvloeren met speciaal met hars behandeld decorpapier (LB 300, LB 250, LD 300|20 Melango, LD 300|15 Melango, LD 200, LC 200, LC 100, Tradition-Clic)** MEISTER-laminaatreiniger* verdund met water in de verhouding 1:200. Bij laminaatvloeren met voeg moet men er op letten, dat geen vocht in de voegen achterblijft.

Gebruik voor de eindreiniging van **MEISTER PDL-laminaatvloeren met gelakt oppervlak (LS 250 S, LS 200 Alanto, Basic)** MEISTER

onderhoudsmiddel voor laminaatvloeren* verdund met water in de verhouding 1:200. Bij laminaatvloeren met voeg moet men er op letten, dat geen vocht in de voegen achterblijft.

Gebruik voor de eindreiniging van **gelakte MEISTER fineervloeren en lamelparket** MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren* verdund met water in de verhouding 1:200. Let er bij fineervloeren en lamelparket met voeg op dat geen vocht in de voegen achterblijft.

Gebruik voor de eindreiniging van **geoliede MEISTER fineervloeren en lamelparket** MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren mat* verdund met water in de verhouding 1:200. Let er bij fineervloeren en

lamelparket met voeg op dat geen vocht in de voegen achterblijft.

Nadat de vloer is gelegd en hierbij ontstaan vuil en afval is verwijderd (d.m.v. vegen of stofzuigen), moet het **natuurgeoliede MEISTER lamelparket PD 600 Tala** voor het eerste gebruik worden behandeld met MEISTER-verzorgende olie.

MEISTER-verzorgende olie dun op het te behandelen oppervlak sproeien, met een polijstmachine inwrijven en aansluitend met een witte pad polijsten. Zorg ervoor dat er geen overtollige olie op de vloer achterblijft.

Laat de behandelde vloer vóór gebruik minstens 8 uur drogen, bij voorkeur 's nachts. Spoel met olie doordrenkte doeken en pads uit met water en hang ze uitgevouwen te drogen (gevaar voor zelfontbranding!).

REINIGING EN ONDERHOUD

Gebruik voor de eindreiniging van **gelakte MEISTER kurkvloeren** onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren* verdund met water in de verhouding 1:200.

Gebruik voor de eindreiniging van **geoliede MEISTER kurkvloeren** MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren mat* verdund met water in de verhouding 1:200. Let er bij kurkvloeren met voeg op,

dat geen vocht in de voegen achterblijft.

Gebruik voor de eindreiniging van **MEISTER linoleumvloeren** MEISTER actieve linoleumreiniger* verdund met water in de verhouding 1:200.

Met deze oplossing en een goed uitgewrongen dweil wordt de vloer „nevelvochtig“ gedweild.

3. Dagelijkse reiniging

MEISTER laminaatvloeren met speciaal met hars behandeld decorpapier (LB 300, LB 250, LD 300|20 Melango, LD 300|15 Melango, LD 200, LC 200, LC 100, Tradition-Clic)

Voor het verwijderen van het dagelijks vuil is droog stofzuigen resp. vegen voldoende. Bij de gebruikelijke manier van schoonmaken wordt af en toe MEISTER laminaatreiniger in de verhouding 1:200 met water verdund. De vloer moet worden gedweild met een in deze oplossing uitgespoelde en goed uitgewrongen „nevelvochtige“ doek. Vlekken, strepen van zolen, viltstiftvlekken en ander vastzittend vuil kunt u verwijderen met MEISTER vlekverwijderaar of met MEISTER laminaatreiniger* en een krasvrije, witte pad. Vervolgens schoonmaken met een goed uitgewrongen doek totdat de resten van het vuil en het reinigingsmiddel volledig zijn opgenomen. Bij laminaatvloeren met voeg moet men er op letten, dat geen vocht in de voegen achterblijft.

MEISTER PDL-laminaatvloeren met gelakt oppervlak (LS 250 S, LS 200 Alanto, Basic)

Voor het verwijderen van het dagelijks vuil is droog stofzuigen resp. vegen voldoende. Bij de gebruikelijke manier van schoonmaken wordt af en toe MEISTER onderhoudsmiddel voor laminaatvloeren* in de verhouding 1:200 met water verdund. De vloer moet „nevelvochtig“ worden gedweild met een in deze oplossing uitgespoelde en goed uitgewrongen doek. De vloer wordt in één keer gereinigd en verzorgd. Bij zeer vuile vloeren en voor de grondige reiniging tussendoor kunt u de MEISTER intensiefreiniger gebruiken. Bij laminaatvloeren met voeg moet men er op letten, dat geen vocht in de voegen achterblijft.

Gelakte MEISTER fineervloeren en lamelparket

Voor het verwijderen van het dagelijks vuil is droog stofzuigen resp. vegen voldoende.

Afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de mate van verontreiniging moet MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren* worden verdund met water in de verhouding 1:200. De vloer moet „nevelvochtig“ worden gedweild met een in deze oplossing uitgespoelde en goed uitgewrongen doek. De zijdeachtige oppervlaktegans blijft bewaard; de vloer wordt in één keer gereinigd en onderhouden. Verwijder alle vlekken en vloeistoffen onmiddellijk om blijvende schade te voorkomen. Voor een intensieve verzorging kunt u sterk belaste vloeren met MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren* aanvullend behandelen. Een maal per jaar onverdund, dun en gelijkmatig opbrengen met een niet-pluizende wismop op de van te voren grondig schoongemaakte vloer (met MEISTER intensiefreiniger). Let er bij fineervloeren en lamelparket met voeg beslist op dat geen vocht in de voegen achterblijft. Probleemvlekken kunnen worden verwijderd met de MEISTER intensiefreiniger.

Geoliede MEISTER fineervloeren en lamelparket

Voor het dagelijks onderhoud dient de vloer indien mogelijk op een droge manier (bijv. stofzuigen of vegen) te worden schoongemaakt. Afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de mate van verontreiniging MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren mat* in de verhouding 1:200 met water verdunnen. De vloer moet nevelvochtig worden gedweild met een in deze oplossing uitgespoelde en goed uitgewrongen doek. De matte optiek van het oppervlak blijft bewaard; de vloer wordt in één keer gereinigd en onderhouden. Voor een intensieve verzorging kunt u sterk belaste vloeren MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren mat* aanvullend behandelen. Een maal per jaar onverdund, dun en gelijkmatig opbrengen met een niet-pluizende wismop op de van te voren

* *onderhoudsmiddelen op waterbasis (bijv. polymere dispersies) resp. MEISTER vlekverwijderaar kunnen bij een niet-vakkundige verlijming resp. bij een onvolledige naadaan-sluiting in de naden van de planken intrekken en zwellingen van de drager tot gevolg hebben.*

grondig schoongemaakte vloer (met MEISTER intensiefreiniger). Let er bij fineervloeren en lamelparket met voeg op dat geen vocht in de voegen achterblijft.

Natuurgeolied MEISTER lamelparket (PD 600 Tala)

De vloer in de eerste 8 tot 10 dagen uitsluitend droog reinigen (bezem of stofzuiger), zodat de vloer volledig kan uitharden. Afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de mate van verontreiniging moet MEISTER onderhoudsmiddel voor houten vloeren naturel worden verdund in de verhouding 1:50 (frequentie: privé-bereik ca. alle 2 tot 4 weken, publiek bereik ca. alle 1 tot 2 weken). De vloer moet met een vochtige (goed uitgewrongen) dweil, welke in de oplossing werd uitgespoeld, in de lengterichting worden schoongemaakt. Afhankelijk van de vervuilingsgraad en omvang van het te reinigen oppervlak dient het water regelmatig te worden verschoond. Het onderhoud met het MEISTER onderhoudsmiddel voor houten vloeren naturel heeft een reinigende- en beschermende werking en draagt bij tot het behoud van de waarde van het oppervlak. Na de droging (ca. 30 minuten) kunt u de vloer zonodig met een zachte pad nawrijven en polijsten. Op plekken die zwaarder worden belast adviseren wij eenmaal per jaar de vloer op te frissen, d.w.z. als de toplaag lelijk wordt (extreme vervuiling, vergrijzing etc.). Reinig de vloer eerst grondig met MEISTER intensiefreiniger (in de verhouding 1:1 tot 1:3 met water verdund). Laat de vloer aansluitend 24 uur drogen. Daarna – net als bij de eerste coating – de MEISTER-verzorgende olie opbrengen, nawrijven en polijsten. Laat de vloer vervolgens weer minstens 8 uur drogen en reinig hem gedurende de eerste 8 à 10 dagen uitsluitend droog. Let er bij lamelparket met voeg op, dat geen vocht in de voegen blijft staan.

3. Dagelijkse reiniging (vervolg)

Gelakte MEISTER kurkvloeren

Voor het dagelijks onderhoud dient de vloer indien mogelijk op een droge manier (bijv. stofzuigen of vegen) te worden schoongemaakt. Afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de mate van verontreiniging moet MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren* in de verhouding 1:200 worden verdund met water. De vloer moet nevelvochtig worden gedweild met een in deze oplossing uitgespoelde en goed uitgewrongen dweil. De vloer wordt in één keer gereinigd en verzorgd en behoudt zijn zijdeachtige oppervlakteglans. Op plekken die zwaarder worden belast kan het MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren* worden gebruikt voor het intensieve onderhoud. Breng het één keer per jaar onverdund met een niet-pluizende mop dun en gelijkmatig op de grondig gereinigde kurkvloer (met MEISTER-intensiefreiniger) aan.

Geoliede MEISTER kurkvloeren

Voor het dagelijks onderhoud dient de vloer droog (bijv. stofzuigen of vegen) te worden schoongemaakt. Afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de mate van verontreiniging moet

MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren mat* in de verhouding 1:200 worden verdund met water. De vloer moet nevelvochtig worden gedweild met een in deze oplossing uitgespoelde en goed uitgewrongen dweil. De vloer wordt in één keer gereinigd en verzorgd en behoudt zijn matte oppervlakteglans. Op plekken die zwaarder worden belast kan het MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren mat* worden gebruikt voor het intensieve onderhoud. Breng het één keer per jaar onverdund met een niet-pluizende mop dun en gelijkmatig op de grondig gereinigde kurkvloer (met MEISTER-intensiefreiniger) aan.

MEISTER linoleumvloeren

Los vliegend stof en vuil wordt door stofzuigen of vegen verwijderd. Afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de mate van verontreiniging kan vastzittend vuil worden verwijderd met MEISTER onderhoudsmiddel voor linoleum*, verdund met water in de verhouding 1:100 tot 1:200. Bij zeer vuile vloeren en voor de grondige reiniging tussendoor kunt u MEISTER actieve linoleumreiniger* gebruiken

(verdund met water in de verhouding 1:200). De vloer wordt nevelvochtig gedweild met een in deze oplossing uitgespoelde en goed uitgewrongen dweil. Vervlekken, strepen van hakken etc. kunnen worden verwijderd met een beetje MEISTER actieve linoleumvloerreiniger en een doek, waarbij restanten van vuil en reinigingsmiddelen aansluitend met uitgewrongen doeken moeten worden opgenomen. Wanneer de ontstane onderhoudslaag in de loop der tijd tekenen van slijtage vertoont of versleten is, kan deze na een grondige reiniging met MEISTER actieve linoleumreiniger door een intensieve behandeling worden opgefrist. Hiervoor wordt het MEISTER onderhoudsmiddel voor linoleum onverdund met een in helder water uitgespoelde en goed uitgewrongen, niet-pluizende mop in een gelijkmatig dun laagje in de lengterichting opgebracht. Nadat de onderhoudslaag goed is ingetrokken en opgedroogd (na minstens 45 min.), moet een tweede laag in overdwarse richting worden aangebracht. Verbruik: 750 ml voor ca. 30-35 m² per opgebrachte laag.

4. Algemene aanwijzingen m.b.t. reiniging en onderhoud

MEISTER-vloeren mogen nooit gedurende langere tijd vochtig of zelfs nat blijven. Let er daarom bij de reiniging op dat er zoveel mogelijk droog (met mop, zachte bezem, stofzuiger) of slechts licht vochtig (met goed uitgewrongen doeken) wordt schoongemaakt en dat er geen "plassen" op de vloer blijven staan. Stoomreinigers zijn niet geschikt voor het reinigen van de vloer. Gebruik geen vloeibaar

schuurmiddel of schuurpoeder, omdat deze middelen het oppervlak van de vloer kunnen beschadigen. Bij natuurgeoliede vloeren eveneens geen dweilen van microvezels gebruiken.

Gebruik alleen geschikte reinigingsmiddelen. Hardnekkige vlekken op laminaat of gelakte fineervloeren en lamelparket verwijderd u met MEISTER vlekkenverwijderaar. Houd

er rekening mee dat bij het verwijderen van vlekken door de verhoogde druk met de witte pad op het laminaatoppervlak een verhoging van het glanseffect kan optreden. Probeer het middel daarom eerst uit op een onopvallende plaats of een restant.

5. Het juiste onderhoud

Bij uw droomvloer hoort ook het juiste onderhoud. MEISTER breidt zijn productassortiment uit met een hoogwaardige onderhoudsreeks. Op de vloer afgestemde schoonmaakmiddelen en onderhoudsmiddelen zorgen ervoor dat uw vloer er blijvend goed uitziet. Als voor het dagelijkse onderhoud – voor het verwijderen van los stof – alleen een stofzuiger nodig is, is het toch nodig om van tijd tot tijd de oppervlakken met onze MEISTER-reinigingsmiddelen schoon te maken en te verzorgen.

Ons programma onderhoudsmiddelen is optimaal afgestemd op MEISTER-vloeren. Let er bij de reiniging steeds op dat de vloer slechts licht mag worden bevochtigd. Idealiter is de waterfilm „nevelvochtig“, en moet dus na ongeveer een minuut zijn opgedroogd. Enkele houtsoorten, bijv. beuken of esdoorn, reageren bijzonder sterk op vocht. Ook bij intensievere vlekken dient u geen scherp middel te gebruiken. Zelfs bij de hardnekkigste vlekken en verontreinigingen laat de MEISTER vlekkenverwijderaar het oppervlak weer

als nieuw glanzen. Krassen op vloeren hebben niet alleen een nadelige invloed op het totaalbeeld van een ruimte, ze zorgen er ook voor dat de vloer vatbaarder wordt voor vuil en vocht. De onderhoudsproducten van MEISTER zijn er met name voor bedoeld, dat de vloer juist op intensief gebruikte plaatsen duidelijk beter wordt beschermd tegen gebruikssporen.

Aanvullende tips voor een optimaal onderhoud van uw MEISTER-vloer krijgt u ook in de speciaalzaak.

6. Onderhoudsmiddelen voor natuurgeolied lamelparket (PD 600 Tala)



MEISTER onderhoudsmiddel voor houten vloeren Nature naturel

Geschikt voor alle MEISTER parketvloeren met natuurgeolied oppervlak Weartec Nature. Reiniging en verzorging in één beurt.



MEISTER verzorgende olie Nature naturel

Geschikt voor alle MEISTER parketvloeren met natuurgeolied oppervlak Weartec Nature. Voor de eerste coating en oprissing.



MEISTER verzorgende olie Nature wit

Geschikt voor alle MEISTER parketvloeren met natuurgeolied oppervlak Weartec Nature (eiken karamel, eiken optisch geloofd, lariks optisch geloofd). Voor de eerste coating en oprissing.

7. Onderhoudsmiddel voor gelakt en geolied lamelparket



MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren

Geschikt voor alle MEISTER parket- en fineervloeren met gelakt oppervlak Duratec | Duratec Plus. Reiniging en verzorging in één beurt.



MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren mat

Geschikt voor alle MEISTER parket- en fineervloeren met geolied oppervlak Weartec. Reiniging en verzorging in één beurt.



MEISTER intensiefreiniger

Speciaal schoonmaakmiddel voor alle MEISTER parket- en fineervloeren. Voor de grondige reiniging tussendoor.



MEISTER vlekkenverwijderaar

Geschikt voor alle MEISTER parket- en fineervloeren met gelakt oppervlak Duratec | Duratec Plus. Verwijderd hardnekkig vuil.

8. Onderhoudsmiddel voor kurkvloeren



MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren

Geschikt voor MEISTER kurkvloeren met gelakt oppervlak Duratec Pro. Reiniging en verzorging in één beurt.



MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren mat

Geschikt voor MEISTER kurkvloeren met geolied oppervlak Weartec. Reiniging en verzorging in één beurt.



MEISTER intensiefreiniger

Speciaal schoonmaakmiddel voor alle MEISTER kurkvloeren. Voor de grondige reiniging tussendoor.

9. Onderhoudsmiddelen voor linoleumvloeren



MEISTER linoleum-actiefreiniger
Voor de basisreiniging en de grondige reiniging tussendoor.



MEISTER onderhoudsmiddel voor linoleum
Voor de dagelijkse reiniging en verzorging.

10. Onderhoudsmiddelen voor laminaatvloeren



MEISTER laminaatreiniger
Geschikt voor MEISTER laminaatvloeren met speciaal met hars behandeld decorpapier (z. B. LC 200). Verwijdert moeiteloos vuil, vet en strepen van schoenzolen. Reinigt grondig en voorzichtig.



MEISTER vlekverwijderaar
Geschikt voor alle MEISTER laminaatvloeren. Verwijdert hardnekkig vuil.

11. Onderhoudsmiddelen voor PDL-laminaatvloeren



MEISTER onderhoudsmiddel voor laminaatvloeren
Geschikt voor MEISTER PDL-laminaatvloeren met gelakt oppervlak (LS 250 S, LS 200 Alanto, Basic). Reiniging en verzorging in één beurt.



MEISTER intensiefreiniger
Speciale reiniger voor alle gelakte MEISTER-PDL-laminaatvloeren. Voor een grondige reiniging tussendoor.

12. Overzicht van het gebruik van de onderhoudsproducten

	Eindreiniging/ dagelijkse reiniging	Onderhoud t.b.v. kwaliteitsbehoud c.q. opfrissing	Speciale reiniging
MEISTER lamelparket en fineervloeren			
gelakt	MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren MV: 1:200 artikelnr. 9061 83 000	MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren MV: onverdund artikelnr. 9061 83 000	MEISTER intensiefreiniger MV: 1:1 bis 1:3 artikelnr. 9061 81 000
geolied	MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren mat MV: 1:200 artikelnr. 9061 82 000	MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren mat MV: onverdund artikelnr. 9061 82 000	MEISTER intensiefreiniger MV: 1:1 tot 1:3 artikelnr. 9061 81 000
natuurgeolied (PD 600 Tala)	<ol style="list-style-type: none"> Eerste behandeling: MEISTER verzorgende olie Nature MV: onverdund artikelnr. 9061 77 000 (naturel) of artikelnr. 9061 79 000 (wit) Regelmatig onderhoud: MEISTER onderhoudsmiddel voor houten vloeren Nature naturel MV: 1:50 artikelnr. 9061 76 000 	<ol style="list-style-type: none"> MEISTER intensiefreiniger MV: 1:1 tot 1:3 artikelnr. 9061 81 000 MEISTER-verzorgende olie Nature MV: onverdund artikelnr. 9061 77 000 (naturel) of artikelnr. 9061 79 000 (wit) 	
MEISTER kurkvloeren			
gelakt	MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren MV: 1:200 artikelnr. 9061 83 000	MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren MV: onverdund artikelnr. 9061 83 000	MEISTER intensiefreiniger MV: 1:1 tot 1:3 artikelnr. 9061 81 000
geolied	MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren mat MV: 1:200 artikelnr. 9061 82 000	MEISTER onderhoudsmiddel voor houten- en kurkvloeren mat MV: onverdund artikelnr. 9061 82 000	MEISTER intensiefreiniger MV: 1:1 tot 1:3 artikelnr. 9061 81 000
MEISTER linoleumvloeren			
	<ol style="list-style-type: none"> Eindreiniging: MEISTER linoleum-actiefreiniger MV: 1:200 artikelnr. 9061 84 000 Dagelijkse reiniging: MEISTER onderhoudsmiddel voor linoleum MV: 1:200 artikelnr. 9061 85 000 		MEISTER linoleum-actiefreiniger MV: hoger doseren artikelnr. 9061 84 000
MEISTER laminaatvloeren met speciaal met hars behandeld decorpapier (LB 300, LB 250, LD 300 20 Melango, LD 300 15 Melango, LD 200, LC 200, LC 100, Tradition-Clic)			
	MEISTER laminaatreiniger MV: 1:200 artikelnr. 9061 80 000		MEISTER vlekverwijderaar MV: onverdund artikelnr. 9060 14 000
MEISTER PDL-laminaatvloeren met gelakt oppervlak (LS 250 S, LS 200 Alanto, Basic)			
	MEISTER onderhoudsmiddel voor laminaatvloeren MV: 1:200 artikelnr. 9061 86 000		MEISTER intensiefreiniger MV: 1:1 tot 1:3 artikelnr. 9061 81 000

MV = mengverhouding

© 2007–2009 by MeisterWerke Schulte GmbH
Onder voorbehoud van technische veranderingen en vergissingen.